

## AKRYLOVÝ TMEL

Velmi snadno aplikovatelný pružně plastický, přetíratelný tmel pro spáry stavebních materiálů v interiéru i exteriéru. Používá se pro tmelení spár a prasklin poréznicích stavebních materiálů. Je vhodný pro interiérové spáry kolem rámu oken a dveří nebo parapetů, podlahových lišt, koutových spojů sádkartonových konstrukcí a ostatních spár v prostorách, které nejsou vystaveny působení zvýšené vlhkosti.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být suchý bez prachu a mastnoty. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry, naneste rovnoměrně dostatečné množství tmelu a povrch uhladte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Velmi porézní povrchy nejprve penetrujte směsí jednoho dílu tmelu a dvou dílů vody.

### Balení:

- obsah 480 g

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

### Technická údaje:

Báze:	akrylátová disperze
Konzistence:	stabilní pasta
Systém vytvrzování:	fyzikální vysychání
Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost):	cca 20 min
Smrštění:	cca 15%
Specifická hmotnost:	cca 1,70 g/ml
Teplotní odolnost:	-20°C až +80°C

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny na etiketě výrobku.