

MULTI SPREJ 8 v 1

Unikátní vysoce účinný ochranný a konzervační sprej s 8 funkcemi:

1. rozpouští rez
2. působí jako účinné mazivo
3. čistí povrch
4. odpuzuje vodu
5. má funkci penetračního oleje
6. vytváří antikorozi ochranný film
7. čistí a konzervuje elektrické kontakty
8. účinný uvolňovač šroubů s chladícím „šok efektem“



Technická data:

Báze	směs minerálních olejů a aditiv
Konzistence	kapalina
Specifická hmotnost	0,81 g/ml
Viskozita (20°C)	1 mPa.s
Bod vzplanutí	52°C
pH	neutrální
Teplotní odolnost	-50°C - +190°C
Rozpustnost ve vodě	plně rozpustný
Obsah těkavých látek	84%

Charakteristika:

- mazivo s penetrační schopností
- rozpouští a odstraňuje nečistoty
- vytváří antikorozi ochranu (rozpouští rez)
- odpuzuje vlhkost
- odstraňuje nečistoty a mastnotu
- chladící efekt pro uvolnění šroubů (shock spray)
- neobsahuje silikon
- nepoškozuje plasty ani kovy
- vhodný pro použití v interiéru i exteriéru
- lze aplikovat ve všech polohách (360°)

Příklady použití:

- mazání mechanických součástí
- ochrana spojů jako šrouby, matice, panty, petlice apod.
- mazání a konzervace řetězů, zahradní techniky a nářadí
- údržba automobilů, motocyklů a jiné techniky
- konzervace a prodloužení životnosti pryže
- prevence proti korozi, na povrchu tvoří ochranný film

Provedení:

Barva: bílá

Balení: aerosolová plechovka 400 ml

Skladovatelnost:

3 roky v neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny kovy a syntetické materiály
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

Pracovní postup:

Povrch důkladně očistěte, odmastěte a osušte. Nádobku před aplikací protřepejte.
 Nanášejte dle potřeby na povrch ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm. Pokud sprej používáte k ošetření elektrických kontaktů, zapínejte zařízení až po úplném odpaření přípravku. Elektroinstalace zapínejte až po odpaření spreje. Při použití jako uvolňovač zarezlých spojů nechte působit 5 až 10 minut. Pro přesné nanášení použijte černou trysku s aplikační trubičkou.

Bezpečnost:

Používejte pouze v dobře větraném prostoru. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a mýdlem. Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.