

TEAK OIL

SYNTECKÝ TEAKOVÝ OLEJ



**ODOLNOST
PROTI
POVĚTRNOSTI**



**VODĚ
ODPUDIVOST**



**ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DŘEVA**

VLASTNOSTI

- Mimořádná ochrana vůči povětrnostním vlivům
- Vynikající penetrační vlastnosti
- Zvýrazňuje strukturu a kresbu dřeva
- Usnadňuje údržbu a čištění povrchu dřeva



POUŽITÍ

Týkový olej na bázi speciální směsi olejů s impregnační a ochrannou funkcí pro všechny druhy tvrdého dřeva, zejména pro zahradní nábytek z tvrdých a exotických dřevin, stejně jako pro ušlechtilé dřeviny v interiéru a exteriéru. Poskytuje hedvábně lesklou povrchovou úpravu a zvýrazňuje kresbu dřeva. Vstřebává se hluboko do dřeva a brání tak pronikání vody a nečistot. K použití zejména pro exotické a tropické dřeviny. Je ideální pro neošetřené dřevěné povrchy i pro obnovu povrchů dřívě ošetřených olejem nebo mořidlem.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%

Suchý na dotek: po 6-12 hodinách

Přetíratelný: po 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu, zamodrávání a plísní. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů z povrchu odstraňte, poškozené dřevo nejprve zbruste. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18%.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. **Nebezpečné složky: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.** Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku na www.bondex.cz



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Před použitím důkladně promíchejte. Neředí se! Aplikujte štětcem nebo měkkým hadříkem ve 2-3 vrstvách až do nasycení dřeva. Přebytky oleje setřete čistým hadříkem 15-30 minut po aplikaci. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při relativní vlhkosti 80% a více.

Nátěr se doporučuje opakovat po 24-48 hodinách.

Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci: štětec se syntetickými vlákny, měkký (soft) hadřík

Zbytky výrobku: N 08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06
Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodotečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.



Nebezpečí



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu (g.cm⁻³):** 0,9
- **Vydatnost:** 7 – 12m²/l v jedné vrstvě v závislosti na způsobu aplikace
- **Obsah netěkavých látek - sušiny (hm. %):** min. 51
- **Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu):** 0,48

INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 0,75; 2,5
- Barevné odstíny:** clear
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let

TEAK OIL

SYNTECKÝ TEAKOVÝ OLEJ



SKLADOVÁNÍ

Składujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až + 25 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užité vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**

Hadry nebo ubrousky kontaminované produktem, se mohou samovolně vznítit. Kontaminovaný materiál skladujte v kovových uzavřených nádobách nebo nádobách s vodou.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novější verze. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize 02/2023