

TECHNICAL DATA SHEET

PINTY PLUS CHALK WAX



1. Popis:

Saténový parafín koncipovaný pro dřevěné povrchy, které byly předtím natřeny lakem Pinty Plus Chalk Finish.

2. Vlastnosti:

- Chrání ošetřený povrch
- Hedvábný povrch
- Zvýrazňuje barvy
- Velmi snadná aplikace

3. Doporučené použití:

Byl vyvinut tak, aby zajistil hladký a hedvábný povrch povrchů, které byly dříve natřeny křídovou barvou PintyPlus Chalk Finish Paint.

4. Prezentace:

Odstín: Transparentní

Obal: 520cc/400 ml

5. Technické charakteristiky:

- | | |
|-------------------------|--|
| • Ředidlo | Alifatické |
| • Pohonný plyn | Hydrokarbony, bohaté na C3 a C4. |
| • Hustota | 0.80 ± 0.02 gr./cc |
| • Viskozita | 10 – 11 seg. (Fordův pohárek č.4, 20°C) |
| • Obsah pevných částic% | 7 ± 1 % (Teoretická hodnota) |
| • VOC | 594 gr./l (Teoretická hodnota) |
| • Vydatnost: | 1,4-1,6 m ² v závislosti na povrchu |
| • Aplikační teplota | Od 10 do 35°C |
| • Hořlavost | Extrémně hořlavý |

- Tlak: 3-4 baru při 20°C
6-7 baru při 50°C
- Čištění Ředidlo
- Životnost produktu > 3 roky

6. Instrucciones

Povrch musí být čistý, suchý a bez jakýchkoli nečistot. Nádobu dobře protřepejte. Stříkejte sprej ze vzdálenosti 25/30 cm a aplikujte v tenkých, rychlých vrstvách křížově. Nechte 30 minut schnout mezi vrstvami. Vyleštěte jemným hadříkem.

Po aplikování obraťte plechovku dnem vzhůru a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze vzduch.

7. Bezpečnost:

Nádoba s aerosolem obsahuje příslušné bezpečnostní značky, která musejí být dodrženy. Pro další informace se prosím podívejte do bezpečnostního listu.

Informace poskytnuté v technickém listě jsou výsledkem výzkumu podniknutého naší laboratoří a reálných zkušeností založených na aplikacích. Přesto však vzhledem ke skutečnosti, že jsou produkty často použity v podmínkách mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit dobré výsledky produktu, pokud nedojde ke správné aplikaci a použití.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme
Carretera de l'Arboç a Llorenç, Km. 4,7
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com