

**TECHNICKÝ LIST  
FINKOLORA SNOW WHITE  
DISPERZNÍ BARVA NA STĚNY A STROPY**



- ✓ Sněhobílá barva
- ✓ Dobré krytí
- ✓ Rychlá doba schnutí
- ✓ Umožňuje stěnám „dýchat“
- ✓ Vynikající vydatnost: cca. 9 m<sup>2</sup>/l

#### POPIS VÝROBKU

Moderní emulzní barva na bázi polyvinylacetátu. Vytváří matné povrchy s dlouhotrvajícím dekorativním efektem. Unikátní způsob jak zajistit čisté bílé povrchy, které ani po čase nepraskají, díky mikroporézní struktuře, která umožňuje „dýchání“ stěn.

#### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Výrobek se používá na dekorativní malbu stěn a stropů obytných a kancelářských prostorů.
- Lze ho aplikovat na omítku, beton, sádku, dřevotřísku, sádkokarton a na renovaci předtím natíraných povrchů.
- Vyznačuje se sněhobílou barvou, vysokou krycí schopností, rychlým schnutím.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>BAREVNÝ ODSTÍN</b>	Bílý
<b>STUPEŇ LESKU</b>	Matný
<b>VYDATNOST</b>	Až 9 m <sup>2</sup> / l na jeden nátěr. Praktická vydatnost závisí na savosti povrchu a způsobu aplikace.
<b>ODOLNOST VŮČI ODĚRU</b>	Odolný
<b>VISKOZITA (+23°C) KU</b>	100 - 110
<b>HUSTOTA</b>	max. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>DOBA SCHNUTÍ (při teplotě +20±2°C a relativní vlhkosti vzduchu 55±5%)</b>	max. 2 hod.
<b>APLIKAČNÍ METODY</b>	Nanáší se štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním.
<b>ŘEDIDLO</b>	Voda
<b>ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ</b>	Nářadí před čištěním důkladně otrete, aby se odstranil přebytečný produkt. Nářadí očistěte vodou.
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]</b>	Výrobek obsahuje méně než: 30 g/l VOC min. 50%
<b>BALENÍ</b>	5 l, 15 l
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST</b>	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem a přímým sluncem. Skladujte 36 měsíců od data výroby, v originálně uzavřeném obalu.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

##### PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové povrchy: Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Nové omítky a betonové podklady lze natírat po 4 týdnech.

Předtím natřené povrchy: Povrch musí být důkladně očištěn od jakýchkoliv olupujících se nátěrů, prachu, mastnoty a jiných nečistot, které mohou snížit přilnavost nátěru. Povrch by měl být před aplikací očištěn od prachu a umytý vodou. Vrstvy glejové barvy musí být odstraněny úplně na omítku. Křídové plochy musí být oprášeny a omyté čistou vodou. Stěny dříve natřené emulzními barvami by měly být důkladně umyté roztokem vody a čistícím prostředkem a opláchnuté čistou vodou.

**APLIKACE:** Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním. Před aplikací barvu dobře promíchejte. Produkt nevyžaduje ředění. Barva použitá na základní nátěr může být zředěna až 20% s vodou, v závislosti na typu povrchu a způsobu aplikace. Doporučuje se aplikovat 2-3 vrstvy, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností povrchu. Nátěr je suchý po cca 2 hodinách. Po sobě jdoucí vrstvy lze aplikovat nejdříve po 4 hodinách. Aplikace by měla být prováděna při teplotě od +5°C do +25°C.

Upozornění! Povrch natřený matnou barvou je více náchylný k poškrábání a mechanickému poškození ve srovnání s nátěrem s vyšším stupněm lesku.

**TECHNICKÝ LIST  
FINKOLORA SNOW WHITE  
DISPERZNÍ BARVA NA STĚNY A STROPY**

**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:**

Pokud je produkt použit v souladu s pokyny, není škodlivý pro zdraví a životní prostředí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při aplikaci používejte vhodný pracovní oděv a ochranné rukavice. Uzavřené prostory musí být po aplikaci dobře vyvětrány, až pak mohou být používány. Otřete nadměrné množství barvy z náradí před čištěním. Prázdné obaly, stejně jako plechovky se zbytky barvy by měly být ukládány na určené místo, kde se tento odpad shromažďuje. Při nakládání s odpady postupujte podle místních předpisů. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC 247-500-7] a 2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EC 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isotiazol-3-on a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pečlivě prostudujte. Bližší informace o škodlivých vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

**Výrobce:** Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, [www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl)

**Distributor:** Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha, Tel. +420 724 554 416, [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz)

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán. V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí.