Pullex Color 50530 a násl.

20 % 80367

Popis výrobku
Univerzální, polomatná krycí lazura na dřevo pro venkovní oblast. Vodoodpudivá s velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, difúzně otevřená, regulující vlhkost.

Oblasti použití
Pro všechny rozměrově stálé a nestále dřevěné díly, především pro opravu starých krycích nátěrů na dřevo na bázi oleje.

Způsob nanášení
Natírání, válečkování a stříkání
Aplikace nástřikem je povolena pouze v lakovacích kabinách, které podléhají směrnici VOC.

Příprava podkladu
Nové dřevo: 1 x natřít s Pullex Imprägnier-Grund Farblos 50209

Renovace: pevně držící starý nátěr přebrousit, špatně držící starý nátěr obrousit, odstranit nebo opálit, surové dřevo 1 x natřít prostředkem Pullex Renovier-Grund 50236 a násl.
Pokyn: staré olejové nátěry se musí pokud možno co nejdůkladněji odstranit opálením, odmořením nebo broušením.

Základní popř. krycí nátěr
2 x Pullex Color 50530 a násl.

Ředění
K válečkování a natírání použít neředěné,
ke stříkání zředit 20 % ADLER KH-Spritzverdünnung 80367

Teplota zpracování a objektu
Min. + 5 °C
Pozor: studené a vlhké počasí může dobu schnutí prodloužit

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C)
Po cca 12 hodinách možné přetřít.

Pracovní nástroje
Vyčistit prostředkem ADLER Adlerol 80301

Vydatnost (na jednu vrstvu)
cca 10 m²/l

Velikost balení
750 ml, 2,5 l, 10 l

Trvanlivost
Minimálně 3 roky v originálním uzavřeném balení

Doporučujeme přelít obsah otevřené nádoby do menší nádoby, zabránilo rosolovatění/tvoření škraloupu.

Odstíny

W10 bílý	50530
žlutý	50532
červený	50533
zelený	50534
hnědý	50535
RAL6005	50536

Basis W20 jen pro tónování 50531
Basis W30 jen pro tónování 50537

Bezpečnostně technické údaje
Dbát na bezpečnostní list!

12-10 (nahrazuje 01-10) ZKL 4403

Adler Česko s.r.o., Zaoralova 5, 628 00 Brno
Fon: +420/544/211 930, Fax: +420/549/213 229, Mail: info@adlercesko.com

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.