HOLZWACHS

včelí vosk v pastovité podobě 0120, 0150, 0170, 0190, 0195

Popis Tónovaný vosk na dřevo s obsahem čistého včelího a karnaubského vosku. Profesionální výrobek obsahující vosky minerálních, živočišných a rostlinných původů. Zamezuje vzniku trhlin, bobtnání a blednutí všech typů dřevěných povrchů. Vyživuje, regeneruje, chrání a leští všechny druhy dřeva. HOLZWACHS je pigmentovaný koloranty (jednotlivé tóny jsou navzájem mísitelné), které jsou světlostálé a dlouhodobě stabilní. Doporučuje se zejména pro vysoce kvalitní a stylový nábytek. Pro použití v interiéru. Odpovídá normě EN 71-3 „Bezpečnost hraček“.

Způsob použití Vosk se nanáší se rovnoměrně po povrchu pomocí štětce nebo vlněného hadříku a tím regeneruje přirozenou krásu jakéhokoliv dřevěného předmětu. Pokud tónovaného vosku se doporučuje předběžná zkouška odstínu. Nechá se 15 – 30 minut působit a poté se eventuální přebytky odstraní a podklad se leští tak dlouho, až získá původní vzhled.
Barevné odstíny: tranparentní, 120 žlutá, 02 světlý dub, 51 střední dub, 52 tmavý dub, 14 antický ořech, 53 světlý ořech, 59 střední ořech, 63 tmavý ořech, 30 třešeň, 62 mahagon, 11 antická hněď, 60 černá.

Podklad Dřevo.

Spotřeba 70 m^2/Lt

Technické parametry

- Konzistence	pastovitá
- Barva	podle označení
- Zápach	typický
- Bod vzplanutí	> 21°C
- Měrná hmotnost	0,828 Kg/l
- Rozpustnost: v organických rozpouštědlech:	rozpustný
: ve vodě	nemísitelný
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010): < 500 g/l

Aplikace Štětec, hadřík

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 1l, 5l, 15l, 25l

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

R10 Hořlavý; S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S23 Nevdechujte páry; S43 V případě požáru použijte CO2, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu; S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění.
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	kód odpadu 08 01 12
Kovové obaly	kód odpadu 15 01 04

rev.listopad 2011

Paulín CZ, s.r.o., Dominikánské nám.5, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel./fax Brno 545535317; tel/fax Zlín 577439209